

고압멸균기
(Model : AC-45,60)

AUTOCLAVE



본 제품을 안전하고 바르게
사용하기 위해서 사용 전에
반드시 본 내용을 읽어 주시고,
충분히 이해해 주세요.
본 내용은 읽은 후에 항상
사용할 수 있도록 반드시
지정된 장소에 보관해 주세요.



Contents

1 제품의 특성 및 용도

2 설치장소

3 주의사항

4 각 부분의 명칭

5 AUTOCLAVE 사용법

6 온도조절기 사용설명

7 기기의 관리 및 보관

8 고장의 원인 처리

9 A/S

10 Specifications

* 부록

• 안전에 관한 주의사항



주의사항

사용전에 안전상의 주의를 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시오.
여기에서 표시된 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용을 기재하고
있으므로 필히 지켜주십시오.

안전주의사항은 위험, 경고, 주의로 구분하고 있습니다.

- 위험** : 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입는 절박한 위험이 발생할 수 있습니다.
- 경고** : 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.
- 주의** : 이 표시를 무시하고, 잘못 취급하면 사람이 상해를 입거나, 물적손해가 발생할 수 있습니다.

	주의 화재나 화상의 위험이 있습니다. 고압부 뚜껑에서는 고온의 열기가 발생하므로 근방에는 물건을 놓거나 접触을 금합니다.
--	---

	경고 감전의 위험이 있습니다. 뚜껑을 열기전에 필히 전원을 끄십시오.
--	---

	위험 폭발, 발화의 위험이 있습니다. 가연성, 폭발성, 인화성의 물질을 넣지 말아 주십시오. 방폭구조가 아니므로 폭발, 발화의 위험이 있습니다.
--	--

	경고 감전의 위험이 있습니다. 접지선은 반드시 설치해 주십시오. 접지선을 설치하지 않으면 누전때 감전될 수 있습니다.
--	---

1. 제품의 특성 및 용도

배지, 유리, 금속제 실험 기구나 실험 폐기물의 멸균 처리 등으로 광범위하게 이용되며 일정 온도 및 압력에서 포화 습도를 조성하는 설비입니다.

단시간의 약조건 환경에서 실험 일정을 줄일 수 있습니다.

본 제품은 사용자와 실험의 안전성과 편리성을 위해 아래와 같은 특성을 갖고 있습니다.

- 1) 접지배선으로 누전 및 과전류를 방지하였습니다.
- 2) 온도제어는 Digital P.I.D Controller를 사용하여 정밀도가 높습니다.
- 3) 사용온도 및 시간설정후 Start만 누르면 내부공기의 배출, 멸균온도 도달, 멸균시간 경과후 스팀 및 기압제거 , 종료후 Buzzer가 울려 자동으로 처리됩니다.
- 4) 핸들을 장착하여 개폐가 용의하며 내부재질은 Stainless steel로 반 영구적입니다.


2. 설치장소

주의


- 전원 코드를 손상시키거나 가공하거나 무거운 물건을 놓지 말아 주세요.
코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 1) 열기, 습기, 분진, 진동이 없는 곳에 설치하십시오.
- 2) 기기는 통풍이 잘되게 반드시 충분한 간격을 두어 설치하십시오.
- 3) 설치장소는 바닥이 견고하고 평평한 곳에 수평을 유지하여 설치하십시오.

시계 반대방향으로 돌리시면 바퀴가 고정됩니다.
수평을 유지한 후 바퀴를 고정시키십시오.



시계방향으로 돌리시면 바퀴고정이 해제됩니다.



3. 주의사항

⚠ 위험

- Chamber 내부에 폭발성이나 가연성 화학물질 (알콜, 벤젠, 기타 가연성 용제)을 넣지 마십시오. 본 기기는 방폭 구조가 아니므로 폭발과, 화재 위험이 있습니다.

⚠ 경고

- 기기 주위에 인화성 물질을 가까이 두지 마십시오. 화재위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 Power Cord를 만지지 마십시오. 감전사고의 위험이 있습니다.
- 하나의 콘센트에 여러개를 동시에 끌지 마십시오. 과부하시 화재의 원인이 됩니다.
- 접지선은 반드시 설치해주십시오. 접지선을 설치하지 않으면 누전 때 감전될 수 있습니다.

⚠ 주의

- 정원을 공급할 때 반드시 정격에 맞는 전원인지를 확인하십시오.
본 기기는 220V, 50/60Hz에서 정상 작동하도록 제작되어 있습니다.
- 기기 주변에 많은 전류를 사용하는 기기가 있으면 오동작할 가능성이 있으므로
가급적 피하여 주십시오.
- 청소할 때 기기 외부에 직접 물을 뿜지 마십시오.
Short-Circuit와 기타 문제를 야기할 수 있습니다.
- 청소할 때 용액, 벤젠, 날카로운 것, 비눗물, 세정제, 뜨거운 물 등을 사용하지
마십시오. 기기 표면의 변색이나 손상을 가져올 수 있습니다.
고무나 플라스틱 부분은 모양의 변화나 변성, 변색이 생길 수 있습니다.
특히 휘발성 물질은 사용하지 마십시오. 중성세제를 사용할 때에는 반드시 물로
깨끗하게 닦아 주십시오.
- Power Cord를 전원 콘센트에서 뽑을 때는 반드시 플러그를 잡아 당겨 주십시오.
- 오랜 시간 동안 기기를 사용하지 않을 때에는 전원 콘센트에서 Power Cord를
뽑아 주십시오.
- Cord가 상하면 누전이나 화재의 위험이 있으므로 꼬이거나 벗겨지지 않게
주의하십시오.


AUTO CLAVE

4. 각 부분의 명칭 및 동작- Auto clave




AUTOCLAVE

4. 각 부분의 명칭 및 동작 – Valve



5. AUTO CLAVE 사용법



수동밸브를 닫아 주십시오.
(고압멸균기 뚜껑 옆의 'AIR'손잡이를 시계방
향으로 돌려 닫아 주십시오.)

1
Autoclave에 멸균물(증류수)를 바닥판이
잠길 때까지 급수하여 주십시오.
(물 부족시 히터의 과열로 히터 수명 단축됩니다.)


배수밸브를 닫아 주십시오.



3 MAIN POWER를 켜주십시오.

4 멸균할 온도와 시간을 설정하여 주십시오.
(Controller 기능의 사용은 온도조절기 사용부분을 참조)


5. AUTO CLAVE 사용법



⚠ 위험

- 증류수를 넣으실때는 히터가 잠기도록 채워놓습니다.
- 히터커버로 인해 수위가 확인되지 않을 경우 히터 커버가 채워질 정도로 합니다.

6. 온도조절기 사용설명




(1) 전면부의 기능 및 명칭

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ① 현재온도 표시 및 각 MODE표시 | ⑦ START/STOP 버튼 (RUN) |
| ② 설정온도 표시 및 각 MODE별 DATA 표시 | ⑧ 파라메터 설정버튼 (MODE) |
| ③ RUN 표시램프 (START) | ⑨ 자리 이동버튼 (\triangleleft) |
| ④ 히터 출력 표시램프 (OUT) | ⑩ 설정치 감소버튼 (\triangledown) |
| ⑤ TIMER 동작 표시램프 (TIMER) | ⑪ 설정치 증가버튼 (\triangleright) |
| ⑥ AUTO TUNNING 표시램프 (AUTO) | ⑫ DSP (AUTO-TUNE)버튼(AUTO) |

(2) LAMP 동작기능



동작시 연속 점등하고 STOP 시는 꺼집니다.



HEATER 출력 시 점등됩니다.




RUN 시 깜박거리기 시작하여 설정온도 도달시 연속
점등하고 설정시간 완료시 꺼집니다.
(시간설정 이 00:00 이면 점등되지 않습니다.)



AUTO TUNING중 일 때는 깜박거리고
AUTO TUNING이 끝나면 꺼집니다.

(3) 조작방법


초기상태



전원을 투입하면 센서의 타입과 온도범위가 표시됩니다.

온도표시창(PV)①에 현재 CHAMBER 내부온도


온도표시창(SV)②은 설정온도가 표시됩니다.



MODE

MODE⑧ 키를 눌러 온도설정 모드로 합니다.

현재온도표시창(PV)①에 TEMP 가 표시되고 설정온도표시창(SV)②의 우측행이 깜박거리며 온도설정변경 가능 상태가 됩니다.



MODE

MODE⑧ 키를 한번 더 눌러 시간 설정모드로 합니다.

현재온도표시창(PV)①에 TIME이 표시되고 SV②의 우측행이 깜박거리며 시간설정변경 가능 상태가 됩니다.

날짜.시간 / 시간.분 / 분.초 (DD.HH / HH.MM / MM.SS) 설정중 초기셋팅은 **분.초(MM.SS)**으로 셋팅 되어있습니다.




주의

- 시간은 반드시 설정하여주십시오. 히터과열등으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 시간을 설정하지 않으면 자동으로 스팀이 빠지게 설계되었습니다.

(3) 조작방법

초기상태



전원을 투입하면

온도표시창(PV)①에 현재 CHAMBER 내부온도

온도표시창(SV)②은 설정온도가 표시됩니다.

설정방법



MODE⑧ 키를 눌러 온도설정치 설정모드로 합니다.
현재온도표시창(PV)①에 TEMP 가 표시되고 설정온도표시창(SV)②의
우측행이 깜박거리며 온도설정변경 가능 상태가 됩니다.



◀⑨ 키를 눌러 설정하고자 하는 자리수로 이동합니다.



△⑩ 키를 눌러 설정치를 증가하고 ▽⑪키를 눌러 설정치를 감소합니다.



MODE⑧키를 눌러 시간설정치 설정모드로 합니다.
현재온도표시창(PV)①에 TIME 이 표시되고 설정온도표시창(SV)②의
우측행이 깜박거리며 시간설정변경 가능 상태가 됩니다.



온도설정때와 동일한 방법으로 시간설정을 합니다.
설정시간이 00:00 이면 TIMER 는 동작하지 않고 온도만 제어 됩니다.



설정이 끝나면 MODE⑧ 키를 2초간 누릅니다.
설정치의 숫자가 깜박거림을 멈추고 PV/SV 모드로 돌아갑니다.



주의


- 고압멸균기의 시간설정은 MM.SS(분.초) 단위로 설정 되어 출고 됩니다.

(4) 동작설명



START 키를 2초간 누름

시작



RUN LAMP가 켜지고 OUT LAMP 가 점등되고
HEATER 출력이 나옵니다.



TIMER 동작은 현재온도가 설정온도에 도달하지 못하였을
경우는 TIMER LAMP 가 깜박이며 TIMER는 동작하지 않습니다.
현재 온도가 설정온도에 도달하면 TIMER LAMP는 연속 점등을
하고 이때부터TIMER가 동작합니다.

끝



시간이 끝나면 RUN LAMP 가 깜박이며
"빼,빼,빼" 부저음이 30초간 울립니다.

AUTO TUNING



P.I.D 및 ARW(Anti Rest Wind-up)에 가장 적합한 정수를 자동적으로
계측, 연산 설정 하는 것이 오토튜닝입니다.

오토튜닝은 승온중 이거나 제어안정시 어느때에도 임의의 상태로부터
개시할 수 있습니다.

오토튜닝 개시방법은 AUTO 키를 4초 이상 누르고 있으면 빼~ 소리와 함께
함께 AUTO 표시 램프가 깜박거리며 오토튜닝을 개시하며 오토튜닝이
끝나면 빼~ 소리와 함께 AUTO 표시 램프가 깨집니다.

오토튜닝을 하는 도중에 중지할 경우에는 AUTO 키를 4초 이상 누르면
AUTO 표시 램프가 깨지고 오토튜닝이 해제됩니다.

•Auto tuning은 제품 출고시 셋팅이 되어서 나갑니다.

별도로 Auto tuning을 하실 필요가 없습니다.

동작의 불안정이나 필요한 경우 한번만 셋팅 해주시기 바랍니다.

7. 기기의 관리 및 보관



경고

- 청소를 하기 전에는 전원을 꺼주십시오. 감전의 위험이 있습니다.



주의

- Power Cord를 전원 콘센트에서 뽑을 때는 반드시 플러그를 잡아 당겨 주십시오.
- 용액, 벤젠, 날카로운 것, 비눗물, 세정제, 뜨거운 물 등을 사용하지 마십시오.
기기 표면의 변색이나 손상을 가져올 수 있습니다.

1) Chamber 내부를 청소할 경우

- 전원 플러그를 전원콘센트에서 뽑습니다.
- 중성 세제등 사용하여 부드러운 천으로 내부를 닦아줍니다.
- 부드러운 천으로 다시 한번 닦아 줍니다.

2) 기기의 외부를 청소할 경우

- 중성세제에 적신 스푼지나 부드러운 천으로 닦아줍니다.
- 마른천으로 닦아 줍니다.
- 유기용제를 사용하지 마십시오.

3) 전기 부품의 청소

- 반드시 마른 천으로 닦아줍니다.

4) 장시간 사용하지 않을 경우

- 전원 플러그를 전원 콘덴서에서 뽑습니다.
- 부드러운 천으로 깨끗이 닦아 줍니다.
- 포장한 후 보관합니다.

8. 고장의 원인 처리



경고

- 기기의 보수, 점검 때에는 Main스위치를 [꺼짐] 상태로 해주시고 전원 플러그를 빼주십시오.
- 수리기술자 이외의 사람은 절대 분해하거나 수리, 개조를 하지 말아주십시오. 발화하거나, 이상동작을 해서 상처를 입을 수 있습니다.

현상	조치사항
기기가 작동하지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 전원 플러그가 전원 콘센트로부터 빠져있지 않은가 확인하십시오. - 전원 스위치가 내려져 있지 않은가 확인하십시오. - 정전이 되지 않았는가 확인하십시오.
Heating 능력이 감소되었을 경우	<ul style="list-style-type: none"> - Heater의 상태를 확인합니다
온도 상승이 되지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 설정온도를 확인합니다. - Heater의 상태를 확인합니다.
Controller의 기능에 이상이 발생했을 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 기기 주변에 순간적으로 큰 전류를 사용하는 기기가 있는지 확인합니다.

9. A/S

- 1) 정상적인 사용상태에서 발생한 책임에 대한 고장은 구입하신 날부터 1년간 무상으로 수리하여 드리며 A/S를 의뢰 하실 때 다음 사항을 체크하여 주시기 바랍니다.
 - 고장난 부분 및 상태(가능한 상세한 설명이 필요합니다.)
 - Model 명
 - 구입 년 월 일

* 본사 수리품 발송 의뢰시의 도착도 비용은 업체의 부담입니다.
- 2) 다음과 같은 경우에는 보증 기간이라도 유상수리를 합니다.
 - 사용자의 잘못이나 부당한 수리 또는 개조로 인한 고장
 - 사용 도중 운반 및 취급 부주의로 인한 고장
 - 화재, 수재, 이상 전압 등의 천재지변으로 인한 고장
 - 사용 설명서를 지키지 않은 사용으로 인한 고장
- 3) 기타 제품에 대한 의견이나 문의 사항이 있으시면 본사나 지사로 문의하여주시기 바랍니다.

10. Specifications

Spec. / Model	AC-45	AC-60
Temp	Range	Max 125 °C
	Controller	Digital PID auto-tuning controller
	Sensor	Pt100
Pressure		1.5kg /cm ²
Capacity	45ℓ	60ℓ
Material	External	Steel, Powder coating
	Basket	STS Mesh type 2ea
Electric Requirements		220VAC / 60Hz
WATT		2600W
		2600W

본 사양들은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

*. 부록

AUTO CLAVE 사용법

1. 전원코드선 플러그를 정격전압에 연결합니다.(220V 전압을 확인)
2. 뚜껑 왼쪽에 부착된 수동밸브가 ('AIR') 닫혀있는지 확인하여주십시오.
(손잡이를 시계방향으로 돌려 닫아 주십시오.)
3. 밸브 박스 하단에 위치한 배수밸브가 닫혀있는지 확인하여주십시오.
(손잡이와 밸브가 90 ° 방향이 되도록 안쪽으로 돌려 닫아 주십시오.)
4. Autoclave에 멀균물(증류수)를 바닥판이 잠길 때까지 급수하여 주십시오.
(물 부족시 히터의 과열로 히터 수명 단축됩니다.)
5. 멀균처리할 물건을 챔버안에 넣고 뚜껑의 핸들을 충분히 돌려 닫습니다.
(뚜껑에 부착된 실리콘 박킹에 이물질이 묻지 않도록 관리하시기 바랍니다.)
6. 기기판넬의 전원스위치를 켜십시오.
(과전류차단스위치로 과전류시에는 자동으로 전원이 OFF됩니다.)
7. 멀균하고자 하는 온도와 시간(분/초)을 설정합니다.(매뉴얼 내용 숙지)
8. 멀균이 종료되면 자동으로 스팀이 빠집니다.
압력이 완전히 제거되기 전까지 전원스위치를 내리지 마십시오.
(전원스위치를 내리면 자동스팀제거가 중단됩니다.)
9. 압력계의 지시치가 '0'이 됨을 확인후 뚜껑을 열어주십시오.
10. 내용물을 꺼내기전에 반드시 전원스위치를 내려주십시오.
(감전의 위험이 있습니다.)
11. 보관시에는 'AIR'밸브를 돌려 열어 놓으시기 바랍니다.
(챔버가 식으면서 내부가 진공상태가 되어 뚜껑이 열리지 않을 수 있습니다.)

* 온도조절기 시간타입설정

고압멸균기 제품의 출하시 시간설정은 MM.SS(분.초)으로 기본설정이 되어있습니다.


시간단위를 바꾸고자 한다면 아래와 같이 설정하여주시기 바랍니다.

1. 전원 " ON"

2. MODE key를 2초간 '삐'소리가 날때까지 누릅니다.(파라메터 set mode로 들어감)
3. MODE + < key를 동시에 눌러 2초간 '삐'소리가 날때까지 누릅니다.
(Factory Mode인 메인메뉴 항목으로 들어감)



4. P.SYS 항목이 보이면 MODE key를 계속눌러 TM.SC(시간설정)이 나오도록 하십시오.
5. 아래위 화살키를 이용하여 TM.SC 설정을 하십시오.
HH.MM(시간.분) / DD.HH(일. 시간) / MM.SS(분.초)



6. 설정이 끝나면 MODE key를 눌러 입력을 저장합니다.
(입력이 완료되면 LED의 깜박거림 없어집니다.)
7. MODE + < key를 2초간 눌러 초기상태로 빠져나옵니다.

* 초기상태 설정복귀


제품 출하시 설정값을 메모리에서 불러오는 방법입니다.

사용중 설정값이 복잡하게 변경되었을 경우에만 사용하시기 바랍니다.

1. 전원 " ON "

2. MODE key를 2초간 '삐'소리가 날때까지 누릅니다.(파라메터 set mode로 들어감)

3. MODE key를 눌러 'LOC' 이 나오도록 하십시오.




4. 좌측 방향키와 아래위 화살키를 이용하여 '1000'으로 바꿔주고 MODE key를 한번눌러 입력을 완료합니다. (입력이 완료되면 LED의 깜박거림 없어집니다.)



5. MODE key를 누르면 'LOAD' 화면으로 바뀝니다.

화살키를 이용하여 'NO' -> ' YES'로 바꿔주고 MODE key를 한번눌러 입력을 완료합니다.
(입력이 완료되면 LED의 깜박거림 없어집니다.)



7. MODE + < key를 2초간 눌러 초기상태로 빠져나옵니다.

* 7 Segment 보기 일람표

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓗ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ
		Ⓑ						Ⓑ			Ⓑ
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ
	Ⓑ	Ⓑ						Ⓑ	Ⓑ		
Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ
	Ⓑ										

HYSC LAB



RECYCLABLE

Made in Korea